

DE2427407M Electronic plus Durchlauferhitzer elektronisch 24/27kW



A



Lieferbar
solange
der Vorrat
reicht

Durchlauferhitzer electronic plus - elektronisch gesteuert, für Ansprüche an Effizienz und Komfort.

- ✓ Übertischgerät, geschlossen (druckfest), mit 2in1 Leistungsumschaltung, 24/27kW, 400V.
- ✓ Spart bis zu 30% Energie und Wasser bei Duschanwendungen gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern.
- ✓ Komfortable Bedienung durch Einstellen der Wunschtemperatur über Symbole.
- ✓ CLICKFIX plus Montagetechnik für schnellste und einfachste Montage. Spart Zeit und Geld.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätefarbe : weiß
Blendenfarbe : nachtblau, Weiss
Bruttogewicht (kg) : 3,8
Nettogewicht (kg) : 4,1
Gerätehöhe (mm) : 483
Gerätebreite (mm) : 236
Gerätetiefe (mm) : 122
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 165 x 270 x 510
Abmessungen der Palette (cm) : 180 x 80 x 120
EAN-Nummer : 4242003779149
Spannung (V) : 400
Approbationszertifikate : CE, VDE
Heizungsart : Blankdrahtheizkörper
Steckerart : Festanschluss



Sonderzubehör

| | |
|---------|------------------------------------|
| BZ45U21 | Rohrbausatz |
| BZ45L21 | Lastabwurfrelais |
| BZ45K23 | Montageset für Aufputzinstallation |

DE2427407M

Electronic plus

Durchlauferhitzer elektronisch

24/27kW

Ausstattung

Bedienung für Komfortansprüche

- Stufenlose Temperatureinstellung anhand von Symbolen.
- LED Status Anzeige, grün für optimalen Betrieb, grün blinkend es ist die Leistungsgrenze ist erreicht.

Effizientes Energiesparen

- Energie und Wasser sparend bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern.

Sicherheitspaket

- Elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung im Gerät integriert.

CLICKFIX plus Montagetechnik

- CLICKFIX plus Montagetechnik für die schnellste Montage spart Zeit und Geld.
- Einfacher Austausch von Altgeräten mit Elektroanschluss oben und unten möglich.
- Rückwand und Heizblock mit einem Handgriff für Montage trennbar.
- Äußerst flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss.
- Mit der 2in1 Leistungsumschaltung wird einfach vor Ort die erforderliche Leistung angepasst.

Energie-Label Werte

- Lastprofil: S
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieeffizienzklasse in Prozent: 38.5 %
- Jährlicher Stromverbrauch: 479 kWh
- Schallleistungspegel: 15 dB
- Täglicher Stromverbrauch: 2,207 kWh
- Ein ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten ist möglich: Nein

DE2427407M
Electronic plus
Durchlauferhitzer elektronisch
24/27kW

Maßzeichnungen

