

## DO10702M Kleinspeicher 10 l, Offen (drucklos)



A



Lieferbar  
solange  
der Vorrat  
reicht

### Kleinspeicher - für effiziente Warmwasserversorgung.

- ✓ 10 Liter, Untertischgerät, offen (drucklos), zur Versorgung einer Zapfstelle.
- ✓ Hohe Mischwassermenge.
- ✓ Wärmedämmung aus speziellem Polystyrol-Hartschaum in Halbschalentechnik.
- ✓ Vereinfachte Installation durch Montagebügel.
- ✓ Geringer Bereitschaftsenergieverbrauch.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätefarbe : weiß  
 Blendenfarbe : nachtblau  
 Bruttogewicht (kg) : 4,20  
 Gewicht mit Wasserfüllung (kg) : 13,7  
 Gerätehöhe (mm) : 460  
 Gerätebreite (mm) : 295  
 Gerätetiefe (mm) : 285  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 320 x 310 x 480  
 Abmessungen der Palette (cm) : 175 x 80 x 120  
 EAN-Nummer : 4242003779453  
 Spannung (V) : 220-240  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Heizungsart : Rohrheizkörper  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Standby Verbrauch (kWh/d) : 0,30



### Sonderzubehör

- BZ13071 Einhebel-Waschtischarmatur
- BZ13062 Einhebel-Waschtischarmatur
- BZ13051 Zweigriffarmatur

**DO10702M****Kleinspeicher 10 l, Offen (drucklos)****Ausstattung**

- Ausstattung
- Mit hoher Mischwassermenge
- Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch
- Strom-Spar-Blende
- Kunststoffgehäuse
- Behälterwerkstoff aus Kunststoff

**Anzeige, Bedienung und Komfort**

- Stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 85 °C
- Mit Frostschutzstellung \* und Energiesparstellung e
- Temperatureinstellung auf Stufe l oder Stufe e begrenzbare
- Betriebsanzeige: Signallampe
- Mischwassermengenangabe auf der
- Strom-Spar-Blende

**Effizientes Energiesparen**

- Wärmedämmung aus speziellem Polystyrol-Hartschaum in Halbschalentechnik
- Hohe Mischwasserausbeute
- Mischwassermenge 40 °C: 19 l
- Geringster Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0.3 kWh/d.

**Sicherheitspaket**

- Kindersicherung und Verbrühschutz verdeckt im Drehwähler integriert.
- Wiedereinschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung ist integriert.
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D

**Einfache Montagetechnik**

- Montagebügel vereinfacht die Installation
- Sichere Metallwasseranschlüsse aus Messing, farblich gekennzeichnet
- Recyclingkennzeichnung aller Kunststoffteile
- Steckerfertig, Anschlusswert: 2,2 kW
- Elektroanschluss: 220 - 240 V
- Gewicht mit Wasserfüllung: 13.7 kg
- Gerätemaße (HxBxT): 46 x 29.5 x 28.5 cm
- Sonderzubehör: BZ13051, BZ13062, BZ13071
- Lieferumfang: Speicher, Montagebügel, Gebrauchs- und Montageanleitung

**Energie-Label Werte**

- Lastprofil: XXS
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieeffizienzklasse in Prozent: 36.5 %
- Jährlicher Stromverbrauch: 486 kWh
- Schallleistungspegel: 15 dB
- Täglicher Stromverbrauch: 2,36 kWh
- Ein ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten ist möglich: Nein

**DO10702M**  
**Kleinspeicher 10 l, Offen (drucklos)**

Maßzeichnungen

