



3BC864XM

- Para montar en pared
- Motor de alta eficiencia
- Control iluminado
- Iluminación halógena de alta eficiencia
- Posición intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 680 m³/h
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida
- Compatible con el set de recirculación LZ57000

Accesorios opcionales

LZ12250 CONDUCTO PROLONGADOR





LZ12350 CONDUCTO PROLONGADOR

LZ53250 KIT RECIRCULACION

LZ56200 FILTRO CARBON ACTIVO

LZ57000 KIT RECIRCULACION

4242006238995



Características

Color del conducto decorativo: Acero inoxidable
 Tipología: Chimenea
 Certificaciones de homologación: CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130
 Altura del conducto decorativo: 582-894/582-1004
 Altura del producto, sin conducto decorativo: 60
 Dist mín resp zonas cocc eléct: 550
 Dist mín resp zonas cocc gas: 650
 Peso neto (kg): 15,0
 Tipo de control: Electrónica
 Máxima extracción de aire (m³/h): 430
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h): 360
 Máxima extracción de aire en recirculación (m³/h): 300
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h): 680
 Numero de lámparas: 2
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 58
 Diámetro de la salida de aire: 120 / 150
 Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable
 Código EAN: 4242006238995

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 170
 Intensidad corriente eléctrica (A): 10
 Tensión (V): 220-240
 Frecuencia (Hz): 50; 60
 Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación: Montaje en pared

2017-09-24