



### **3BC864XM**

- Para montar en pared
- Motor de alta eficiencia
- Control iluminado
- Iluminación halógena de alta eficiencia
- Posición intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 680 m<sup>3</sup>/h
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida
- Compatible con el set de recirculación LZ57000

#### **Accesorios opcionales**

LZ12250 CONDUCTO PROLONGADOR

LZ12350 CONDUCTO PROLONGADOR





LZ53250 KIT RECIRCULACION

LZ56200 FILTRO CARBON ACTIVO

LZ57000 KIT RECIRCULACION

#### **Accesorios incluidos**

4242006238995



### Características

Color del conducto decoratiivo: Acero inoxidable

Tipología: Chimenea

Certificaciones de homologacion: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130

Altura del conducto decorativo: 582-894/582-1004

Altura del producto, sin conducto decorativo: 60

Dist mín resp zonas cocc eléct: 550

Dist mín resp zonas cocc gas: 650

Peso neto (kg): 15,0

Tipo de control: Electrónica

Máxima extracción de aire (m<sup>3</sup>/h): 430

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h): 360

Máxima extracción de aire en recirculación (m<sup>3</sup>/h): 300

Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h): 680

Numero de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 58

Diámetro de la salida de aire: 120 / 150

Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable

Código EAN: 4242006238995

### Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 170

Intensidad corriente eléctrica (A): 10

Tensión (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50; 60

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Montaje en pared

2018-01-19