



### **3BC864XM**

- Para montar en pared
- Motor de alta eficiencia
- Control iluminado
- Iluminación halógena de alta eficiencia
- Posición intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 680 m<sup>3</sup>/h
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida
- Compatible con el set de recirculación LZ57000

### **Accesorios opcionales**

LZ12250 CONDUCTO PROLONGADOR





LZ12350 CONDUCTO PROLONGADOR

LZ53250 KIT RECIRCULACION

LZ56200 FILTRO CARBON ACTIVO

LZ57000 KIT RECIRCULACION

4242006238995



### Características

Color del conducto decoratiivo: Acero inoxidable  
 Tipología: Chimenea  
 Certificaciones de homologacion: CE, VDE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130  
 Altura del conducto decorativo: 582-894/582-1004  
 Altura del producto, sin conducto decorativo: 60  
 Dist mín resp zonas cocc eléct: 550  
 Dist mín resp zonas cocc gas: 650  
 Peso neto (kg): 15,0  
 Tipo de control: Electrónica  
 Máxima extracción de aire (m<sup>3</sup>/h): 430  
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h): 360  
 Máxima extracción de aire en recirculación (m<sup>3</sup>/h): 300  
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h): 680  
 Numero de lámparas: 2  
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 58  
 Diámetro de la salida de aire: 120 / 150  
 Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable  
 Código EAN: 4242006238995

### Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 170  
 Intensidad corriente eléctrica (A): 10  
 Tensión (V): 220-240  
 Frecuencia (Hz): 50; 60  
 Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra  
 Tipo de instalación: Montaje en pared

2017-11-19