



### **3BC866XM**





- Para montar en pared
- Motor de alta eficiencia
- Control electrónico
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Posición intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 790 m<sup>3</sup>/h
- Potencia de extracción en nivel 3: 440 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Encendido y apagado gradual de la iluminación
- Iluminación regulable en intensidad
- Válvula antirretorno incluida
- Compatible con el set de recirculación LZ57000

### **Accesorios opcionales**

LZ12250 CONDUCTO PROLONGADOR  
LZ12350 CONDUCTO PROLONGADOR  
LZ53250 KIT RECIRCULACION  
LZ56200 FILTRO CARBON ACTIVO  
LZ57000 KIT RECIRCULACION

### **Accesorios incluidos**

4242006238865



### Características

Color del conducto decorativo: Acero inoxidable  
 Tipología: Chimenea  
 Certificaciones de homologación: CE, VDE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130  
 Altura del conducto decorativo: 582-894/582-1004  
 Altura del producto, sin conducto decorativo: 60  
 Dist mín resp zonas cocc eléct: 550  
 Dist mín resp zonas cocc gas: 650  
 Peso neto (kg): 15,0  
 Tipo de control: Electrónica  
 Número de niveles de extracción: 3 escalones + 2 escalón Intensivo  
 Máxima extracción de aire (m<sup>3</sup>/h): 440  
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h): 380  
 Máxima extracción de aire en recirculación (m<sup>3</sup>/h): 310  
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h): 790  
 Numero de lámparas: 2  
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 59  
 Diámetro de la salida de aire: 150 / 120  
 Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable  
 Código EAN: 4242006238865

### Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 166  
 Intensidad corriente eléctrica (A): 10  
 Tensión (V): 220-240  
 Frecuencia (Hz): 60; 50  
 Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra  
 Tipo de instalación: Montaje en pared

2018-01-19