

N 70  
 INBYGGNADSFLÄKT, 70 CM  
 ROSTFRITT STÅL  
 D57ML66N0



A



Kraftfull köksfläkt för inbyggnad som är dold i sin placering ovanför spisen.

- ✓ Med en kapacitet på upp till 770 m<sup>3</sup>/h slipper du matos under tillagningen
- ✓ Energisparande LED-belysning för optimal överblick.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att avlägsna kraftigt matos - återgår automatiskt till normalläge efter 6 min.
- ✓ Extra tyst med en ljudnivå på 51 dB

#### Beskrivning

##### Tekniska data

Konstruktion : Traditionell  
 Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE  
 Anslutningskabelns längd (cm) : 150  
 Nischmått i mm (H x B x D) : 418mm x 676mm x 264mm  
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 500  
 Minsta avstånd till gashäll : 650  
 Nettovikt (kg) : 9,7  
 Typ av reglage : Elektronisk  
 Max. luftflöde (m<sup>3</sup>/h) : 570  
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 370  
 Max. luftflöde, återcirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 320  
 Luftflöde, intensivläge (m<sup>3</sup>/h) : 770  
 Antal lampor : 2  
 Buller (dB re 1 pW) : 65  
 Stosdimension, diameter (mm) : 150 / 120  
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium  
 EAN kod : 4242004186946  
 Anslutningseffekt (W) : 272  
 Säkring (A) : 3  
 Spänning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50  
 Elkontakt : jordad stickkontakt  
 Installationstyp : Inbyggd

#### Extra tillbehör

Z5100X0	Fjärrkontroll
Z5135X1	Kolfilter
Z5135X3	Startset
Z54TR00X0	CleanAir kolfilter för utdragbar fläkt
Z54TR60X3	CleanAir modul och kolfiltersats



4 242004 186946

N 70  
INBYGGNADSFLÄKT, 70 CM  
ROSTFRITT STÅL  
D57ML66N0

#### Beskrivning

##### Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 570 m<sup>3</sup>/h, intensiv 770 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Kolborstfri motor för tyst och effektiv drift

##### Komfort

- Styrning med Lättanvända knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-display
- Eftergångsautomatik 6 min
- Intervallgångs-funktion
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

##### Design

- Belysning: 2 st LED belysning 1W spot
- Dimmer
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug

##### Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift

N 70  
 INBYGGNADSFÄKT, 70 CM  
 ROSTFRITT STÅL  
 D57ML66N0

Måttskisser

